







KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ - parapety a oplechování prvků ve fasádě				
Č.	schéma	popis	r.š. (mm)	délka (m)
1.		PARAPET OKEN ELOXOVANÝ HLINÍK, tl. 0,7 mm BARVA HNĚDÁ (RAL 8016 NEBO PODOBNÝ ODSTÍN)	350 mm	55 bm
2.		PARAPET OKEN ELOXOVANÝ HLINÍK, tl. 0,7 mm BARVA HNĚDÁ (RAL 8016 NEBO PODOBNÝ ODSTÍN)	450 mm	4 bm
3.		PARAPET OKNA ELOXOVANÝ HLINÍK, tl. 0,7 mm BARVA HNĚDÁ (RAL 8016 NEBO PODOBNÝ ODSTÍN)	550 mm	49 bm
4.		VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH PODOKAPNÍCH ŽLABŮ VČETNĚ HÁKŮ, PRŮMĚR 125 mm ELOXOVANÝ HLINÍK, tl. 0,7 mm BARVA HNĚDÁ (RAL 8016 NEBO PODOBNÝ ODSTÍN)	330 mm	24 bm
5.		VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH NÁSTŘEŠNÍCH ŽLABŮ VČETNĚ HÁKŮ, ELOXOVANÝ HLINÍK, tl. 0,7 mm BARVA HNĚDÁ (RAL 8016 NEBO PODOBNÝ ODSTÍN)	1000 mm	40 bm
6.		VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ VČETNĚ KOLEN A OBJÍMEK OBJÍMEK PRŮMĚR 125 mm ELOXOVANÝ HLINÍK, tl. 0,7 mm BARVA HNĚDÁ (RAL 8016 NEBO PODOBNÝ ODSTÍN)		62 bm

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - parapety a oplechování prvků ve fasádě			
Č.	popis	r.š. (mm)	délka (m)
7.	DILATAČNÍ - KRYCÍ LIŠŤA ELOXOVANÝ HLINÍK, tl. 0,7 mm BARVA HNĚDÁ (RAL 8016 NEBO PODOBNÝ ODSTÍN)	120 mm	24 bm
9.	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY ROVNÉ CELOPLOŠNĚ ELOXOVANÝ HLINÍK, tl. 0,7 mm BARVA HNĚDÁ (RAL 8016 NEBO PODOBNÝ ODSTÍN)	450 mm	27 bm
10.	OPLECHOVÁNÍ HORNÍCH PLOCH A ATIK ELOXOVANÝ HLINÍK, tl. 0,7 mm BARVA HNĚDÁ (RAL 8016 NEBO PODOBNÝ ODSTÍN)	450 mm	6 bm
11.	OPLECHOVÁNÍ ROVNÉ OKAPOVÉ HRANY ELOXOVANÝ HLINÍK, tl. 0,7 mm BARVA HNĚDÁ (RAL 8016 NEBO PODOBNÝ ODSTÍN)	600 mm	40 bm
11.	OPLECHOVÁNÍ HORNÍCH PLOCH A ATIK ELOXOVANÝ HLINÍK, tl. 0,7 mm BARVA HNĚDÁ (RAL 8016 NEBO PODOBNÝ ODSTÍN)	600 mm	6 bm
12.	OPLECHOVÁNÍ KRYCÍ DESKY KOMÍNU ELOXOVANÝ HLINÍK, tl. 0,7 mm BARVA HNĚDÁ (RAL 8016 NEBO PODOBNÝ ODSTÍN)	1000x1000	1ks
13.	OPLECHOVÁNÍ SPODNÍ DESKY KOMÍNU ELOXOVANÝ HLINÍK, tl. 0,7 mm BARVA HNĚDÁ (RAL 8016 NEBO PODOBNÝ ODSTÍN)		1ks
14.	LEMOVÁNÍ ROVNÝCH ZDÍ STŘECH ELOXOVANÝ HLINÍK, tl. 0,7 mm BARVA HNĚDÁ (RAL 8016 NEBO PODOBNÝ ODSTÍN)	400 mm	14 bm