



① STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO VČ. OMÍTEK

② PODKLADNÍ NÁTĚR

③ LEPIDLO, min. tl. 6 mm

④ IZOLANT - FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS tl. 160 mm

⑤ KOTVENÍ - HMOŽDINKY ZATLOUKACÍ S PLASTOVÝM TRNEM, 6 ks/m²

⑥ ZÁKLADNÍ VRSTVA S ARMOVACÍ MŘÍŽKOU, tl. 2,8-5 mm
VÝZTUŽNÁ SÍTOVINA KRYTÁ min.1mm STĚRK. HMOTOU

⑦ PENETRAČNÍ NÁTĚR

⑧ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TENKOVrstvá SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ
OMÍTKA, ROZTÍRATELNÁ STRUKTURA, VELIKOST ZRNA 1mm

⑨ ROHOVÁ LIŠTA S OKAPNÍČKOU

⑩ ZAČIŠŤOVACÍ PROFIL APU - OKENNÍ LIŠTA

⑪ OSTĚNÍ - FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS tl. 30 mm

Výrobní rozměry oken budou upraveny
realizační firmou dle zaměření na místě.

Rozměry klempířských prvků výrobků budou
upraveny realizační firmou dle zaměření po osazení oken

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DETAIL E NADPRAŽÍ SO 01 - ZATEPLENÍ OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU
ZŠ TYRŠOVA 20, BĚLÁ POD BEZDĚZEM

| | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|-------------|--------------------|
|  | | MÍSTO STAVBY: č.p. 20, parc. st.p.č. 243 KÚ Bělá.p.Bezdězem | | MĚŘÍTKO | 1:5 | ZAK.ČÍSLO 37/16 |
| | | STAVEBNÍ ÚŘAD: Bělá pod Bezdězem KRAJ: Středočeský | | FORMÁT | A4 | |
| zodpovědný projektant: | | INVESTOR: | | ÚČEL | DPS | ČÍSLO PARÉ |
| Ing.Tomáš RAKOUSKÝ | | Město BĚLÁ POD BEZDĚZEM Masarykovo náměstí 90 294 21 Bělá pod Bezdězem | | DATUM | 10/16 | |
| dokumentaci vypracoval: | | | | ČÁST | D.1.1.b | |
| Jaroslav Bárta | | | | Č.VÝKRESU | SO.01 14 | |