

13






Schéma B/14.2

Standardní pracovní místo v prostředí
křizovatky.



edni ni pravcu (užji značek č. 0 4 a až č. 0 4 ci
č. 0 4 ci) na konkretnim umetniški praznini mesta
v pravcu kufra, pripravi se pro učni senar
iz uja objektiv

Видно, что в большинстве случаев минимальное значение α достигается при $\beta = 1$.

rysované světlého typu 1


1) minimálna suma sa zisťuje pomocou techniky kľúčok

**Pozn.: Pro usměrňování provozu v prostoru křehkých
kyte užit směrovacích desek (č. 24a až č. 24c)
ve konkrétní situaci**

zdejší v matech

Schéma B/14.3

Standardní pracovní místo v prostoru okružní křižovatky.



expedice se zřizuje občanská

průřez	světelná	jednostrannými	směrovacími
deskami			
podsiup	podlíně	1-2 m	
	přičně	0,6-1 m	
světelná	světla	typu 1	na každé
desce			směrovací

podílná uzavra jednostranými zmaškovacími
destami
podstup max. 10 m

výstražné světlo typu 1
a nebo z nálečka umístěná na fluoresovacím žlutozel
ném podkladu, u ostatních vjezdů shodně

1) minimální škola se řídí podle pomoci sledných
křivky

modellen ontworpen met de ch

