

KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

BĚLÁ POD BEZDĚZEM	
80/5	80/18
13.19	17.15
Š1	Š2

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN



KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA


STANIČENÍ [km/m]

PROFIL[mm]–MAT.–DÉLKA[m]

SKLON[promile]–DÉLKA[m]

ULOŽENÍ

KAP. PR.[l/s]–RYCHL[m/s]



0.0

DN500–BETONOVÉ POTRUBÍ DN 500 S ČEDIČOVOU VÝSTELKOU 360°–30.34

70.0–13.19 349.9–17.15

BET. SEDLO 120°

1004.7–5.12 2247.9–11.45

D.3 PODÉLNÝ PROFIL VĚTVY B 1:200/100