PŮDORYS
M 1:100



ROZVINUTÝ POHLED – TVAR O.Z.
M 1:100



ROZVINUTÝ POHLED – ZÁBRADLÍ
M 1:100



DETAILY ZÁBRADLÍ
PŮDORYS PATKY
M 1:10



PŮDORYS – KOTVENÍ PODÉLNÉ LATĚ
M 1:10



ŘEZ E–E
M 1:50



ŘEZ A-A
M 1:50



ŘEZ B-B
M 1:50



ŘEZ C-C
M 1:50



ŘEZ D-D
M 1:50



VÝPIS SMYKOVÝCH TRNŮ

GRAVITAČNÍ OPĚRNÁ ZEĎ

OZN.	ø TRNU	POČET TRNŮ V JEDNÉ DILAT. SPÁŘE	POČET DILATAČNÍCH SPÁR	ROZTEČ TRNŮ	POČET TRNŮ
[–]	[mm]	[ks]	[ks]	[mm]	[ks]
SET	22	––	4	400	20

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

OZN. BODU	SOUŘADNICE "Y"	SOUŘADNICE "X"
01	–1000860.6619	–709582.1911
02	–1000866.3622	–709578.1527
03	–1000872.0038	–709575.4959
04	–1000877.9946	–709572.9067
05	–1000882.2290	–709570.2263
06	–1000886.3511	–709567.3684

POZNÁMKA :

– MAXIMÁLNÍ TECHNOLOGICKÉ KROKY VÝSTAVBY OPĚRNÉ ZDI JSOU PO 5 m
– POD ZÁKLADOVÝ PAS BUDE PROVEDEN PODKLADNÍ BETON TL. 100 MM, BETON C12/15 XC0
– ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE PŘEHLUTNĚNA VIBRAČNÍMI DESKAMI
– ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE ODSOUHLASENA PŘIZVANÝM GEOLOGEM IN–SITU, POŽADOVANÁ ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY JE Rdt = 150 kPa !
– JE NUTNÉ VĚNOVAT POZORNOST PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ STÁVAJÍCÍM SÍTÍM, KTERÉ BUDOU ZACHOVÁNY, PŘÍP. OPATŘENY CHRÁNIČKAMI. STÁVAJÍCÍ SÍTĚ BUDOU PŘED PROVÁDĚNÍM VYTÝČENY.
– VŠECHNY PROSTUPY ŽB KONSTRUKCEMI SE PROVEDOU DLE VÝKRESŮ TVARU, NIKOLIV DLE VÝKRESŮ VÝZTUŽE. VÝKRESY TVARU JSOU NAŘÁZENY VÝKRESŮM VÝZTUŽE
– PŘÍPRAVKY PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY VÝZTUŽE– BOČNÍ A SPODNÍ KRYTÍ POMOCÍ DISTANČNÍCH PÁSŮ A TĚLÍSEK
– DO ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA JAKÉKOLIV PROSTUPY, NIKY NEBO VEST JAKÉKOLI INSTALACE, PROVÁDĚT KAPSY APOD.
– DODAVATEL JE POVINEN PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
– SKLONY TERÉNU – NUTNO VYTVOŘIT PŘÍKOP PRO ODVOD VODY POPŘÍ KOMUNIKACI, MEZI ZDÍ A KOMUNIKACÍ. NA KONCI ZDI NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ. MOŽNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
– PRO PROPOJENÍ OPĚRNÉ ZDI A TVÁRNIC Z PÍSKOVCE VLEPOVAT ø6 DO LÍCU DL. 100+100 MM NA CHEM. KOTVU 4ks/m²
– PŘÍPADNÉ PODCHYCENÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ SOUSEDNÍHO OBJEKTU JE PODROBNĚ POPSÁN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

BETON PODKLADNÍ:	C12/15–X0
BETON ZÁKLADOVÉHO PASU:	C25/30 XC3, XF2
BETON DŘÍKU STĚNY:	C25/30 XC3, XF2
BETON PREFA ŘÍMSY:	C30/37–XC3, XF4
OCEL:	B500B (R 10505)
KRYTÍ VÝZTUŽE:	50 MM
	OSTĚNÍ U DILATACE 30 MM
	ŘÍMSA 30 MM
PŘIZDÍVKA	PÍSKOVEC 250x250x400 MM
	MALTA NA VÁPENNÉ BÁZI

LEGENDA:

NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU, HDPE TRUBKY NEBO SOUBĚH OPTICKÉHO A METALICKÉHO KABELU RADIOVÉ SÍTĚ

01 VYTYČOVACÍ BOD SOUŘADNICOVÉHO SYSTÉMU S–JTSK

285.53 ZAMĚŘENÝ POLOHOPISNÝ A VÝŠKOPISNÝ BOD

HRANICE PARCEL DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

1998/6 ČÍSLA PARCEL DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

HRANICE BUDOV OKOLNÍCH POZEMKŮ

OBJEKT OPĚRNÉ ZDI – ČÁST MONOLITICKÁ, ČÁST Z BEDNĚNÝCH TVÁRNIC TL. 500 MM

OBJEKTY:

S0201 OBJEKT OPĚRNÉ ZDI – MONOLITICKÁ ZEĎ S PREFA ŘÍMSOU

S0202 OBJEKT OPĚRNÉ ZDI – OPĚRNÁ ZEĎ Z BEDNĚNÝCH TVÁRNIC, ZÁKLADOVÝ PAS MONOLITICKÝ, PREFA ŘÍMSA

Hlavní projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, Převrátilská 330, 390 01, Tábor, ČKA 03 311	CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO	
Zodp. projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, Převrátilská 330, 390 01, Tábor, ČKA 03 311	WWW.CENTRUM SLUŽEB TÁBOR.CZ	
Vypracoval:	Ing. Matúš Štefánik	PŘEVRÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01	
Objednatel:	Město Bělá pod Bezdězem Masarykovo náměstí 90 294 21 Bělá pod Bezdězem	SPOJENÉ ATELIÉRY KA 21 & M.A.A.T.	
KÚ: Bělá pod Bezdězem [601705]		Stupeň: DPS	Paré:
Akce:	Rekonstrukce opěrné zdi ve Fortenské ulici	Datum: červen 2019	
		Ozn. části: C	
Obsah:	**VÝKRES TVARU OPĚRNÉ ZDI**	Měřítko: 1:50, 1:100	Č. výkresu: C.2.2.03