ROZVINUTÝ POHLED LEMOVACÍ VÝZTUŽ

M 1:50



PRINCIP ŘEŠENÍ DILATAČNÍ SPÁRY

DETAIL DILATAČNÍ SPÁRY
PŮDORYS, M 1:30



ŘEZ A–A





TRN - SET Ø22 mm

ŘEZ A–A

M 1:50



ŘEZ B–B

M 1:50



PRINCIP VYZTUŽENÍ



ŘEZ C–C

M 1:50



ŘEZ D–D

M 1:50



VÝKAZ VÝZTUŽE:

Pol	Profil	Délka [cm]	ks	50		
				6	16	20
*7	50 20	180	4			7.2
*10	50 20	210	12			25.2
*12	50 16	230	8		18.4	
*16	50 20	260	8			20.8
*18	50 20	275	2			5.5
*19	50 16	285	8		22.8	
*22	50 20	285	2			5.7
*23	50 20	290	4			11.6
*24	50 20	295	4			11.8
*26	50 20	310	4			12.4
*32	50 16	350	4		14.0	
*33	50 20	360	16			57.6
*36	50 20	385	2			7.7
*37	50 16	430	8		34.4	
*39	50 16	480	4		19.2	
*44	50 20	555	2			11.1
*47	50 20	615	2			12.3
*53	50 20	660	2			13.2
56	50 6	90	330	297.0		
57	50 16	135	4		5.4	
58	50 16	185	12		22.2	
59	50 16	115	12		13.8	
60	50 16	145	16		23.2	
61	50 16	125	8		10.0	
62	50 20	180	60			108.0
63	50 20	270	6			16.2
64	50 20	240	10			24.0
65	50 20	315	2			6.3
66	50 16	205	4		8.2	
67	50 20	270	4			10.8
68	50 20	270	2			5.4
70	50 16	155	12		18.6	
74	50 16	215	4		8.6	
79	50 20	305	4			12.2
82	50 20	355	12			42.6
83	50 20	405	4			16.2
84	50 20	455	4			18.2
CELKOVÁ DÉLKA [m]				297.0	218.8	462.0
HMOTNOST [kg]				65.9	345.3	1139.4
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]						1550.6

POZN.: NEVYKÁZANÉ VLOŽKY JSOU SOUČÁSTÍ VÝKAZŮ OSTATNÍCH VÝKRESŮ VÝZTUŽE. VÝKRESY VÝZTUŽE JSOU ROZDĚLENY NA SVISLOU, VODOROVNOU A LEMOVACÍ VÝZTUŽ. NA VYŽÁDANÍ PROJEKTANT VYKÁŽE VLOŽKY V JEDNOM SAMOSTATNÉM DOKUMENTE.

VÝPIS VLOŽEK:



POZNÁMKY:

- VŠECHNY PROSTUPY ŽB KONSTRUKCEMI SE PROVEDOU DLE VÝKRESŮ TVARU, NIKOLIV DLE VÝKRESŮ VÝZTUŽE. VÝKRESY TVARU JSOU NADŘAZENY VÝKRESŮM VÝZTUŽE
- UVEDENÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU
- ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNAČENY *
- POLOMĚRY OBLOUKU JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ
- NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°
- K VÝZTUŽI JE ZAKÁZÁNO COKOLI PŘIVAŘOVAT. VŠECHNY KOTVÍCÍ PRVKY MUSÍ BÝT KOTVENY POMOCÍ VLASTNÍ VÝZTUŽE
- PŘÍPRAVKY PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY VÝZTUŽE– BOČNÍ A SPODNÍ KRYTÍ POMOCÍ DISTANČNÍCH PASŮ A TĚLÍSEK
- DO ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA JAKÉKOLIV PROSTUPY, NIKY NEBO VÉST JAKÉKOLI INSTALACE, PROVÁDĚT KAPSY APOD.
- DODAVATEL JE POVINEN PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- DODAVATEL JE POVINEN ZKONTROLOVAT TVAR A MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE
- KAMENIVO DO BETONU MAX. FRAKCE 22 mm
- STYKOVÁNÍ PŘESAHEM – BUDE DODRŽEN PŘESAH min L_{0m} 60*Ø :
  - *1, ø 10 – 600 mm
  - *2, ø 12 – 720 mm
  - *3, ø 16 – 960 mm
  - – V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH (ZEJMÉNA SE JEDNÁ O ZÁVLAČE) JE PŘESAH REDUKOVÁN NA POLOVINU. V TOMTO PŘÍPADĚ JE NUTNO DODRŽET PŘESAH NA OBOU STRANÁCH STEJNÝ
- TŘMÍNKY DODÁVAT NA STAVBU ZAVŘENÉ
- CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY

BETON PODKLADNÍ:	C12/15–X0
BETON ZÁKLADOVÉHO PASU:	C25/30 XC3, XF2
BETON DŘÍKU STĚNY:	C25/30 XC3, XF2
BETON PREFA ŘÍMSY:	C30/37–XC3, XF4
OCEL:	B500B (R 10505)
KRYTÍ VÝZTUŽE:	50 MM
	OSTĚNÍ U DILATACE 30 MM
	ŘÍMSA 30 MM
PŘIZDÍVKA	PÍSKOVEC 150x200x400 MM
	MALTA NA VÁPENNÉ BÁZI

Hlavní projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, Převrátilská 330, 390 01, Tábor, ČKA 03 311	CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO WWW.CENTRUM.SLUZEB.TABOR.CZ PŘEVRÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01 SPOJENÉ ATELIÉRY KA 21 & M.A.A.T.	
Zodp. projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, Převrátilská 330, 390 01, Tábor, ČKA 03 311		
Vypracoval:	Ing. Matúš Štefánik		
Objednatel:	Město Bělá pod Bezdězem Masarykovo náměstí 90 294 21 Bělá pod Bezdězem		
KÚ: Bělá pod Bezdězem [601705]		Stupeň: DPS	Paré:
Akce:	Rekonstrukce opěrné zdi ve Fortenské ulici	Datum: červen 2019	
		Ozn. části: C	
Obsah:	**VÝKRES VÝZTUŽE OPĚRNÉ ZDI - LEMOVACÍ**	Měřítko: 1:50	Č. výkresu: C.2.2.06