



Poznámka: Při pokládce dlažby se neprovádí podsypávání a zaklepávání po jednotlivých kostkách, ale pokládá se na urovnané a do příslušné nivelety stažené podloží. Pokládka betonové dlažby se provádí dvěma způsoby –strojně nebo ručně. Zde je předpoklad ruční pokládky, protože použijeme dva barevné odstíny - Základní natural na plochu a základní červená na rozlišovací pruhy.

Při pokládce dlažby z kostek je možné využít mnoha vzorů. Navrhujeme použít oblouky.

Plochu je zapotřebí rozdělit na pruhy stejné šířky. Vždy se tvoří dva oblouky, které se uprostřed kříží jako dva srpy. Jeden oblouk by měl mít šířku 50 –70 cm, šířka celého pásu tak je 1-1,4m.

Kamenné kostky se umísťují co nejbližší k sobě (spára max 1 cm). Hrany ohraničení plochu jsou vždy složeny z řady kamenů. Do spár se umísťuje kamenná drť, která kostky zafixuje a vytvoří pevnou oporu, kterou vibrační deska ještě upevní. Jako poslední krok se použije písek, kterým se spáry zasypou a za několik dní se vrstva písku obnoví a vmete do spár znovu.

Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Kontroloval	P.K.I.PROJEKT s.r.o. Vaníčková 3 400 01 Ústí n. L. IČO : 64 65 06 85	
Ing. Jan Pechek					
Investor: Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám.90, 294 21 Bělá pod B.					
Název: Parkoviště ul.Jenečská, Bělá pod Bezdězem				Formát	A 4
D.1.1 STAVEBNÍ ČÁST - ZMĚNA 1 SKLADBA DLAŽBY				Datum	03/2021
				Stupeň PD	DSP
				Zakázkové číslo	
Měřítko 1:50	Č.úvaru :	Č.kopie :	Č.výkresu :	D1.1 - 7a	